

# ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ В СКВАЖИНЕ С ПОМОЩЬЮ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА УРОВНЯ PROMODEM GSM 839.02

ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС  
ОБЛАЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ



## АВТОНОМНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ:

- Полевых опытно-фильтрационных работ
- Анализа гидрогеологических условий района и эксплуатации водозаборов подземных вод
- Бурения поисковых, разведочных и разведочно-эксплуатационных водозаборных скважин
- Оценки запасов подземных вод и водоносных горизонтов
- Измерений статического и динамического уровня воды в скважинах и резервуарах

## ДАТЧИК УРОВНЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ PROMODEM GSM 839.02

- Комплект имеет степень защиты IP68, свидетельство средства измерений и обеспечивает до 10 лет автономной работы от батареи
- Измеряет и контролирует уровень воды с компенсацией колебания атмосферного давления в реальном времени
- В комплект также могут входить импульсные расходомеры и датчики температуры / электропроводности воды в скважине
- С заданной периодичностью архивы измерений передаются в диспетчерский центр через GSM / 3G / NB-IoT (сим-карта в комплекте)
- Аварийные сообщения о превышении или падении уровня, температуры или расхода воды мгновенно отправляются на сервер и по СМС



**ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ**

Разработка и производство модемов с 1992 года

Качественная консультация и техподдержка

ООО «Аналитик-ТС»: PROMODEM®, AnCom®



[www.promodem.ru](http://www.promodem.ru)

[sales@promodem.ru](mailto:sales@promodem.ru)

+7 (495) 775-60-08